

# NTGent

## Minnemeers

### Technische Fiche



#### 1. ALGEMENE GEGEVENS

Publieksinkom: Minnemeers 8  
Artiesteningang: Oudevest 20 / 24  
Laden en lossen: Minnemeers 8  
Administratie: Sint-Baafsplein 17, 9000 Gent  
Tel. : +32 9 225 01 01  
[info@ntgent.be](mailto:info@ntgent.be)  
[www.ntgent.be](http://www.ntgent.be)

Contact :

- Joris Durnez \_ Stage manager  
Tel. : +32 9 269 35 56  
Mob. : +32 476 679 053  
[Joris.durnez@ntgent.be](mailto:Joris.durnez@ntgent.be)
- Patrick Martens \_ Technisch directeur  
Tel. : +32 475 790 019  
[patrick.martens@ntgent.be](mailto:patrick.martens@ntgent.be)
- Sophie Frijters \_ Verantwoordelijke zaalhuur - medewerker productie  
Tel. : +32 494 20 53 74  
[sophie.frijters@ntgent.be](mailto:sophie.frijters@ntgent.be)
- Dennis Diels \_ Verantwoordelijke licht  
Tel. : +32 475 96 70 45  
[dennis.diels@ntgent.be](mailto:dennis.diels@ntgent.be)
- Raf Willems \_ Verantwoordelijke geluid & video  
Tel. : +32 485 66 97 08  
[Raf.Willems@ntgent.be](mailto:Raf.Willems@ntgent.be)

Bereikbaarheid :

Sinds april 2017 is er in Gent een circulatieplan van kracht om de binnenstad zoveel mogelijk autoluw te maken. Gezien de zaal Minnemeers niet binnen het autovrij gebied ligt is er geen doorrijvergunning vereist om de zaal te bereiken.

Alle info ivm het circulatieplan van de stad Gent is te vinden op deze website :

<https://stad.gent/mobiliteitsplan/het-circulatieplan>

Afhankelijk van waar men de stad binnenrijdt zijn er verschillende manieren om de zaal te bereiken.

De meest gangbare weg: R40 – Tolhuislaan of St Salvatorstraat-Sleepstraat – Sluizeken – Krommewal – Goudstraat – Minnemeers

Om de luchtkwaliteit te verbeteren is de Gentse binnenstad, binnen de stadsring R40, een lage emissiezone. Vervuilende voertuigen kunnen enkel de stad binnen mits een vergunning. Alle informatie kan op de website van de stad gevonden worden <https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone> .

Openbaar vervoer:

Vanaf station Dampoort is het ca. 15 minuten stappen naar zaal Minnemeers, vanaf de Sint-Jacobskerk amper 5 minuten stappen.

Beide locaties worden rechtstreeks bediend en zijn onderling verbonden door meerdere ( stads )buslijnen : bus 3, bus 38 en 39.

Vanaf Sint-Pietersstation : trein naar station Dampoort of bus 55, 55s, 57 en 58 naar Sint-Jacobs.

Te voet vanaf Dampoort : Dampoortstraat – Sint-Jorisbrug over naar rechts – Baudelokaai volgen tot Minnemeers.

Te voet vanaf 'bij Sint-Jacobs' : Bibliotheekstraat uitstappen door het Baudelopark – op Baudelokaai naar links, volgen tot Minnemeers.

Laden en lossen : gebeurt op straatniveau

Aflopend talud links van het zaalcomplex – gedeelde toegang met MIAT

Niveaunderschil straat – toneel : geen

Buitendeur: 2m65 H x 1m95 B ( + centraal bovendeel 2m80 H x 1m20 B )

Gang naar het toneel : 7m65 L x 2m85 B

Deur naar toneel : 2m40 H ( + 2m90 bovendeel ) x 1m60 (!) B

Opmerking : om bredere ( decor )stukken binnen te krijgen is toegang mogelijk via het aanpalende decoratelier aan de andere kant van de zaal.  
( afm. schuifpoort tussen atelier en zaal : 5m00 H x 3m95 B )  
ook hier is geen niveaunderschil straat – vloer

## 2. ZAAL

Tribune met 184 zitplaatsen waarvan het vorenstedeel voor de helft inschuifbaar is.

Rolstoelplaatsen : rolstoelen worden vooraan de tribune geplaatst

De regie bevindt zich op het balkon en beslaat +- de volledige breedte ervan.



### 3. ACCOMMODATIE

Kleedkamers : liggen verspreid over de verschillende niveaus achter de zaal  
niveau toneel : 2 kleedkamer 2 pers.  
verdieping 1 : 3 kleedkamer 2 pers.  
verdieping 2 : 3 kleedkamer 2 pers.

Opmerking : alle kleedkamers beschikken over een wastafel met warm en koud stromend water, spiegels met verlichting en een rustbed.

Douches : 2 x op de 1e verdieping

Toiletten : niveau toneel : 2  
verdieping 1 : 2 ( artiestenfoyer )  
verdieping 2 : 1

Op niveau toneel is er nog een kap & grime loge met een wasmachine en droogkast.

Publieksfoyer bevindt zich op de 1<sup>ste</sup> verdieping aan de voorzijde van het gebouw via de publieksinkom.

### 4. TONEEL

#### 4.1 ALGEMEEN

Zaal Minnemeers is een klassieke “blackbox” met een vlakke vloer.

Vloer : hout – afwerking : Watervaste MDF  
kleur : zwart geschilderd  
nagelen en schroeven ( beperkt ) toegestaan

Er is een zwarte balletvloer aanwezig, 8 panden van 15m x 1m50 met grijze onderkant.



## 4.2 AFMETINGEN

Dieptematen: totale diepte zaal : 24m75  
zonder achterdoek : 14m tot 1<sup>e</sup> rij  
met achterdoek : 13m50 tot 1<sup>e</sup> rij  
vanaf de zichtlijn : 10m50 !

Breedtematen : breedte zaal : 15m45  
met zijwart : 14m50  
breedte tribune : 11m5

Hoogtematen : vloer tot onderkant grid : 6m00  
vloer tot onderkant spanten : 6m85

## 4.3 Grid

Over de volledige diepte van de zaal hangt een grid van vaste alu-( ladder )trussen  
Onderlinge tussenafstand boven het speelvlak : 75 cm  
Onderlinge tussenafstand boven de tribune : 150 cm

Trusslengte : 14m00 - buisdiam. 48 mm – \_kleur : zwart

Maximum belasting gelijkmatig verdeeld : 50 Kg/lmtr ( zijnde max. 700 Kg/truss )  
Maximum puntbelasting : 100 Kg

Opmerking :

m.b.t. de maximaal toegelaten belasting van het grid moet vanzelfsprekend rekening gehouden worden met de verdeling en overdracht van de belasting over en op de spanten : binnen eenzelfde 'spantveld' ( zijnde de helft van het aantal trussen aan weerszijden van dit spant ) neemt de toegelaten max. belasting af naarmate meerdere trussen binnen ditzelfde veld belast worden ( wordt bv. 12 Kg/lmtr in het maximale geval dat 6 trussen binnen eenzelfde spantveld belast worden ).

Boven de tribune bevindt zich een vaste (bewaandelbare) zaalbrug voor het frontlicht.

Hoogtewerker : Alp-lift type PHCI940 op netvoeding max. werkhoogte : 9m40  
Genie zelfrijdende hoogwerker GS-1532 max. platformhoogte 4m40

## 4.4 AFSTOPPING

Er is een basisset doeken om fond- en zijmuren af te stoppen :  
8 poten ( fluweel, zwart ) 6m00 x 4m50  
1 fonddoek ( fluweel, zwart ) 6m00 x 12m00 ( in 2 panden )

De zaal beschikt over 2 zij- en 1 achtertruss op Verlinde Stagemaker 250Kg motoren buiten het vaste grid om een blackbox te creëren.

NIET aanwezig : voordoek, friezen, projectie- en / of filmscherm, gaasdoek, horizontdoek...

## 5. LICHT

Lichtstuurtafel : Chamsys MQ 100 Pro

Protocol : DMX 512/1990

connectortype stuurkabel : DIN 5-polig XLR

DMX aansluitingen : op diverse plaatsen ( vloer + grid )

Zaallicht : DMX-aanstuurbaar

Werklicht : TL-lampen grid bediening bij regie

Lichtaansluitingen : CEE-form 16A/6h 2-polig + A.

85 lichtaansluitingspunten verdeeld over het grid

12 lichtaansluitingspunten op niv. Toneelvloer

24 lichtaansluitingspunten in de zaalbrug

36 extra aansluitingen bruikbaar voor de vloer of in het grid via multikabel

Alle netvoedings stopcontacten hebben pin-aarding

Krachtstroom : alle connectoren CEE-form 400V/3-polig + N. + A.

max. 188 Amp. opgeteld beschikbaar voor de zaal

aansluitingen : fondmuur jardin 1 x 125 A ( 125 A gezekeerd per fase )

2 x 63 A ( 63 A gezekeerd per fase )

zijmuur cour inkom zaal 1 x 63 A ( 63 A gezekeerd per fase )

PC's	22 stuks	1 kW	ADB C103	
	6 stuks	1 kW	ADB THH	
	4 stuks	2 kW	ADB C203	
	4 stuks	2 kW	ADB THH	
PROFIELSPOTS	28 stuks	800 W	ADB WARP	22° - 50°
	2 stuks	1 kW	ADB DW104	
PAR 64's	50 stuks	1 kW	DTS CP60/CP61/CP62	
	5 stuks	1 kW	Shortnose	
HORIZONS	6 stuks	1kW	ADB ACP	
SUNSTRIPS	5 stuks		Showtec 2	

## 6. GELUID

Mengtafel Soundcraft GB4 16ch

Aantal ingangen : 16 x mono input, 2 x stereo input

Aantal uitgangen : L /R + M, 4 x subgroep, 4 x mute groep, 8 x aux send

4-band GB30 EQ

FOH Speakers L-Acoustics

L/R 3 x ARC Wide gevlogen

L/R 2 x sb18 subs

Center cluster 1 x 112p

2 x 112p los

Monitors : 4 x L-Acoustics 108P

Stageblock : van toneel fond cour naar geluidsregie balkon 24 x ingang XLR, 10 x uitgang XLR

Er is eveneens een vrij groot maar wisselend aanbod van divers geluidsmateriaal.

## 7. VIDEO

We hebben op aanvraag een Panasonic PT-DZ 870 ( 8500 lummen) beamer beschikbaar.

Deze is voorzien van een 0.8 / 1.7-2.3 / 2.8-4.6 lens.

Een 4:3 scherm is beschikbaar van 4 x 3m en kan zowel stand of gevlogen worden.

Het 16:9 scherm van 4 x 2,25m kan enkel gevlogen worden.

Noot m.b.v deze Technische fiche:

Net zoals in de grondplan- en doorsnedetekeningen het geval is, hebben wij ernaar gestreefd om deze Technische Fiche zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te maken. Wij zijn echter een 'huis in beweging' en de informatie die in deze Technische Fiche verstrekt wordt is niet bindend.

Deze technische bevat enkel het materiaal dat vast in de Minnemeers aanwezig is. NTGent beschikt echter over veel meer materiaal dat echter ook voor de eigen reizende producties in gebruik kan zijn.

Ons op voorhand contacteren kan een groot verschil maken, zeker als het over centimeters gaat !